

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Kennnr. 13043-2013-1-L

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

für die durch Aufbereitung natürlicher Materialien im Werk L: „Darast“ gewonnene Produktgruppe mit den Produkten „Mineralgemisch rund 0/16, 0/22 und 0/32“ und „Mineralgemisch gebrochen 0/32“

1. Kenncodes der Produkttypen:

70272-13043-1-L	70282-13043-1-L	70292-13043-1-L	70293-13043-1-L

2. Sortennummern zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Sortennummer „70272“: siehe Sortenverzeichnis 13043-2013-1-L

Sortennummer „70282“: siehe Sortenverzeichnis 13043-2013-1-L

Sortennummer „70292“: siehe Sortenverzeichnis 13043-2013-1-L

Sortennummer „70293“: siehe Sortenverzeichnis 13043-2013-1-L

3. Gesteinskörnung für die Verwendung in Asphalt und für Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach EN 13043:2002/AC:2004

4. Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG
Wilhelm-Geiger-Straße 1, 87561 Oberstdorf

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 2+

7. Die notifizierte Stelle (MPA BAU der TU München; Kennnummer 1211) hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

**Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle
Nr. 1211-CPD-2094/4-2009**

8. nicht relevant

9. Erklärte Leistung


Die Leistung zu dem jeweiligen wesentlichen Merkmal ist im Anhang Sortenverzeichnis 13043-2013-1-L aufgeführt.

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Raphael Müller (Leiter Betrieb, Geschäftsfeld Baustoffe und Recycling)
(Name und Funktion)

01.07.13 Herzhausen
(Ort und Datum der Ausstellung)


(Unterschrift)

Sortenverzeichnis 13043-2013-1-L

Erklärte Leistung zu den wesentlichen Merkmalen nach der harmonisierten technischen Spezifikation EN 13043:2002/AC:2004

Wesentliche Merkmale	Leistung	Leistung	Leistung	Leistung
Sortennummer	70272	70282	70292	70293
Korngruppe	0/16	0/22	0/32	0/32
Korngrößenverteilung Allgemeine Anforderung	G _{A85}	G _{A85}	G _{A85}	G _{A85}
Korngrößenverteilung Zwischensiebe	G _{NR}	G _{NR}	G _{NR}	G _{NR}
Kornform ¹⁾	S _{I50}	S _{I50}	S _{I50}	S _{I20}
Rohdichte(Mg/m ³)	2,70 ±0,05	2,70 ±0,05	2,70 ±0,05	2,70 ±0,05
Gehalt an Feinanteilen	f ₁₆	f ₁₆	f ₁₆	f ₁₆
Qualität der Feinanteile ²⁾	MB _{F10}	MB _{F10}	MB _{F10}	MB _{F10}
Anteil gebrochener Körner ³⁾	NPD	NPD	NPD	C _{50/30}
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln ¹⁾ Grad der Umhüllung in % nach 6h:	>70	>70	>70	>80
Widerstand gegen Zertrümmerung ¹⁾	SZ ₂₂	SZ ₂₂	SZ ₂₂	SZ ₂₂
Widerstand gegen Polieren für Deckschichten ¹⁾	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Oberflächenabrieb ¹⁾	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Verschleiß ¹⁾	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung ¹⁾	NPD	NPD	NPD	NPD
Dicalciumsilicat-Zerfall von Hochofenschlacke	NPD	NPD	NPD	NPD
Eisen-Zerfall von Hochofenschlacke	NPD	NPD	NPD	NPD
Raubeständigkeit von Gesteinskörnungen aus Stahlwerksschlacke	NPD	NPD	NPD	NPD
Petrographische Beschreibung	Kies	Kies	Kies	Gebrochener Kies
Abstrahlung von Radioaktivität	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung von Schwermetallen	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD	NPD	NPD	NPD
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	NPD	NPD	NPD	NPD
Frostwiderstand ¹⁾	F ₁	F ₁	F ₁	F ₁
Frost-Tausalzwiderstand ¹⁾	NPD	NPD	NPD	NPD
„Sonnenbrand“ von Basalt ¹⁾	NPD	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Abrieb durch Spikereifen ¹⁾	NPD	NPD	NPD	NPD
Hohlraumgehalt von trocken verdichtetem Füller (Rigden) ⁴⁾	V _{28/45}	V _{28/45}	V _{28/45}	V _{28/45}
Erweichungspunkt „Delta-Ring und Kugel“ von Füller für Asphalte ⁴⁾	Δ _{R&B8/25}	Δ _{R&B8/25}	Δ _{R&B8/25}	Δ _{R&B8/25}
„Bitumenzahl“ von Fremdfüller ⁴⁾	NPD	NPD	NPD	NPD
Wasserlöslichkeit ⁴⁾	WS ₁₀	WS ₁₀	WS ₁₀	WS ₁₀
Wasserempfindlichkeit ⁴⁾	NPD	NPD	NPD	NPD
Schädliche Feinanteile ⁴⁾	NPD	NPD	NPD	NPD
Glühverlust ⁴⁾	NPD	NPD	NPD	NPD

¹⁾ nur für grobe Gesteinskörnungen und Gesteinskörnungsgemische

²⁾ nur für feine Gesteinskörnungen und Gesteinskörnungsgemische

⁴⁾ nur für Füller (grundsätzlich) für Asphalt und feine Gesteinskörnungen bzw. Gesteinskörnungsgemische für Asphalt, bei denen der Feinanteil > 10 % beträgt